

# Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

## DISTEMPER

(DÉTREMPE)

### DESCRIPTION

Finition à la peinture à la colle dure matte crayeuse à l'eau à faible odeur et grande opacité pour les murs, les plafonds et les ouvrages en plâtre. La finition matte, intense et tendre qui en résulte est l'idéal pour les chambres, les séjours, les salles à manger et autres zones à trafic faible (non recommandée pour les zones de contact ou là où de la condensation peut se présenter).

### PROPRIÉTÉS

Niveau de brillance *	Mat (moins de 5 %)	Sec à cœur en	Sec à coeur en 16 heures minimum
Rendement théorique	15m <sup>2</sup> / L (varie avec la porosité et la texture de la surface)	Extrait sec	28%
Épaisseur recommandé du film	20 microns (film sec), par couche.	Disponibilité couleur	De couleur pastel Little Greene
Nombre recommandé de couches	2	Disponibilité de taille de pots	5 Litre
Recouvrable en	1 heure		

\*La couleur sera approximative et peut varier d'un lot à l'autre.

### APPROBATIONS ET NORMES

Fabriqués conformément aux systèmes de gestion de la qualité ISO 9001:2008 et de l'environnement ISO 14001:2004.

Valeur de limite UE 2004/42/CE pour ce produit (cat.A/awb): 30 g/l (2010). Ce produit contient 2g/l COV. max.

Ce produit a été testé en vertu du règlement défini dans le décret français de qualité de l'air en intérieur N° 2011-321 – Arrêté avril 2011 et a obtenu un A+.

### PREPARATION DE LA SURFACE

**Nouvelles parois en plâtre :** pour la couche de liaison en plâtre, attendre au moins quatre semaines jusqu'à ce que le plâtre soit complètement sec. Appliquer une couche d'apprêt en diluant avec un ajout de 0 à 25 % (v/v) d'eau propre, selon la porosité du substrat. Terminer en appliquant deux couches pleines. pour de nouvelles parois entièrement plâtrées, attendre au moins six mois pour que le plâtre sèche complètement avant de peindre.

Ce produit est recommandé pour la peinture déjà peinte à la chaux ou autres enduits naturels.

**Murs de plâtre existants :** Laver légèrement pour enlever toute poussière ou laitance de surface de la finition existante à la peinture à la colle. La peinture à la colle tendre doit être complètement retirée avant de peindre. Appliquer une couche d'apprêt en diluant avec un ajout de 5 à 25 % (v/v) d'eau propre, selon la porosité du substrat. terminer en appliquant au moins une couche complète, comme requis. Ce produit est recommandé pour la peinture déjà peinte à la chaux ou autres enduits naturels.

Ce produit n'est pas recommandé pour la peinture glycérophthaliques non poreuses ou peintures acryliques.

### APPLICATION

Agiter soigneusement avant utilisation. Ce produit étant souvent appliqué sur des surfaces très poreuses il est présenté sous une forme très liquide et doit être régulièrement brassé.

**Peinture à la brosse :** Utiliser une brosse à poils synthétiques de grande qualité convenablement dimensionnée pour le projet en cours. Les nouveaux pinceaux doivent être conditionnés par lavage à l'eau propre et sécher soigneusement avec un linge propre et non pelucheux. Éviter de plonger la brosse trop loin dans la peinture pour empêcher la peinture de pénétrer dans la virole. Éviter les coulures et les éclaboussures en ne surchargeant pas la brosse. Appliquer la peinture en touches régulières et n'étendre la zone de peinture que de façon à ce qu'un bord humide puisse être facilement maintenu. pour une apparence de la meilleure qualité, les coups de pinceau finaux doivent tous être dans la même direction et ne jamais aller par-dessus la peinture qui a déjà commencé à sécher. Appliquez les coups de pinceau finaux tous dans la même direction en gardant un bord humide tout au long.

**Rouleau :** Utiliser un manchon de type de mélange de laine courte pour améliorer l'apparence sur les surfaces lisses. Augmenter la longueur de la laine pour les surfaces texturées, le cas échéant, pour s'assurer d'une couverture régulière et approfondie. Appliquez les coups de pinceau finaux tous dans la même direction en gardant un bord humide tout au long.

**Avertissement** - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

# Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

## DISTEMPER

(DÉTREMPE)

### Au Pistolet :

#### Conventionnelle

Diluer avec jusqu'à : 50% d'eau  
Astuce : 1,60 à 2,00 mm  
Pression à la pointe : 0,28 à 0,41 MPa

#### Sans air

Diluer avec jusqu'à : 30% d'eau  
Astuce : 0,28 à 0,54 mm  
Pression à la pointe : 12,6 à 19,6 MPa

### NETTOYAGE

Enlever l'excédent de peinture et nettoyer tout le matériel avec de l'eau propre, immédiatement après utilisation. N'entreposez jamais les pinceaux ou les rouleaux dans l'eau, parce que cela se traduira par une détérioration de leurs performances à l'application.

### DUREE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Entreposer la peinture inutilisée dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. s'assurer que les couvercles en étain sont solidement et correctement remplacés après utilisation, s'assurer que les couvercles en métal sont solidement et correctement remplacés après utilisation. pour de meilleurs résultats, une peinture à la colle doit être utilisée dans les 14 jours de livraison.

### GESTION APRES DESAFFECTATION

**Nettoyage :** Pour une salissure, utiliser une solution diluée tiède de liquide vaisselle domestique et un linge propre non pelucheux. s'assurer que l'éponge ou le chiffon est bien mouillé (sans goutter), laver la zone affectée et répéter autant que nécessaire.

Afin d'éviter l'accumulation générale, garder votre maison bien aérée pendant les activités susceptibles de contribuer à l'accumulation d'huile et de graisse, comme la cuisson. traiter la poussière générée par le bricolage de préférence en recueillant de préférence à la source ou par aspiration.

Pour éviter tout marquage, toujours utiliser une brosse souple aux surfaces propres adjacentes sous vide.

**Réparations :** Les réparations ponctuelles résulteront presque toujours en une apparence esthétique moindre.

### ELIMINATION ET RECYCLAGE

Débarrassez-vous des excès ou des rebuts de peinture en recourant aux services d'un opérateur de gestion des déchets sous licence. Les conteneurs métalliques vides peuvent être recyclés (retirer les poignées en plastique sur les conteneurs de 5 l).

### SÉCURITÉ & SANTÉ

Toujours lire l'étiquette sur la boîte avant de l'utiliser. s'assurer d'une ventilation maximale pendant l'application et le séchage. Consulter la fiche produit pour plus de détails.

**Avertissement** - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.fr